

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 1 de 10  
Versão: 8

Anula e substitui versão: Todas anteriores

## 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do produto:** Tolueno  
**Código interno de identificação:** 0081-18  
**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Utilizado na formulação de tintas e vernizes; na repintura de botijões de gás e na produção de secantes, aditivos, desinfetantes e ácido benzóico.

### **NOME DA EMPRESA**

**PETROVILA QUÍMICA LTDA**  
Rua Três, n° 1 Distrito Industrial Bandeirinhas,  
Betim - Minas Gerais, CEP: 32654-806  
Endereço de e-mail: quimica@petrovila.com.br  
Telefones: (31) 3045-1001/ (31) 3045-1013  
E-mail: quimica@petrovila.com.br  
Telefone para emergências: 0800 0300 306

### **RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES NA EMPRESA**

José Henrique Delgado Hermont CRQ N° 02403992 2ª Região

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação de perigo do produto químico**  
Líquidos inflamáveis - Categoria 2  
Corrosão/irritação à pele - Categoria 2  
Toxicidade à reprodução – Categoria 2  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 2  
Perigo por aspiração - Categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 2

**Sistema de classificação utilizado**  
Norma ABNT-NBR-14725:2014. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação**  
O produto pode formar misturas explosivas em contato com o ar.

### **Elementos apropriados da rotulagem**

#### **Pictogramas**



**Palavras de advertência** PERIGO

#### **Frases de perigo**

H225 - Líquidos e vapores altamente inflamáveis.  
H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  
H315 - Provoca irritação à pele.  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigem.  
H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.  
H373 - Pode provocar danos aos rins e trato respiratório por exposição repetida ou prolongada.  
H401 – Tóxico para os organismos aquáticos.

#### **Frases de precaução**

P301 + P310 – EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 2 de 10  
Versão: 8

Anula e substitui versão: Todas anteriores

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 - Em caso de indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P370 + P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina de água.

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

#### >>> SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO

Nome químico comum ou técnico: Tolueno.  
Sinônimo: Fenilmetano, metilbenzeno, toluol.  
Número de Registro CAS: 108-88-3  
Impurezas que contribuam para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

<b>Inalação</b>	Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
<b>Contato com a pele</b>	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
<b>Contato com os olhos</b>	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
<b>Ingestão</b>	Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
<b>Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios</b>	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Pode provocar leve irritação ocular com lacrimejamento e vermelhidão. Pode ser fatal se aspirado e penetrar nas vias respiratórias com edema pulmonar e pneumonite química. A exposição única pode provocar efeitos narcóticos como tontura, sonolência, inconsciência, náusea, dor de cabeça e incoordenação motora; e, em elevadas concentrações, pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória. A exposição repetida ou prolongada pode provocar danos ao sistema nervoso central com perda de memória, distúrbios no sono, perda da habilidade de concentração, incoordenação motora, disfunção auditiva e distúrbios visuais.
<b>Notas para o médico</b>	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricione o local atingido.

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 3 de 10  
Versão: 8

**Anula e substitui versão: Todas anteriores**

## 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

### Meios de extinção

Apropriados: Compatível com pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina d'água.

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas.

### Perigos específicos da mistura ou substância

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais

#### **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência**

Impeça faúlhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

#### **Para o pessoal de serviço de emergência**

Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de segurança de PVC ou látex, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores orgânico. Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 100 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

### Precauções ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.

### Método e materiais para a contenção e limpeza

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.

### Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos

Grande derramamento: Confine o líquido em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Pode ser utilizada neblina d'água para reduzir os vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em

ambientes fechados.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 4 de 10  
Versão: 8

Anula e substitui versão: Todas anteriores

### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

#### **Medidas de higiene**

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

#### **Prevenção de incêndio e explosão**

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

#### **Condições adequadas**

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. Especificações de engenharia devem atender regulamentações locais. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

#### **Materiais para embalagem**

Semelhante à embalagem original.

### 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de controle

#### Limites de exposição ocupacional

Nome químico ou comum	TLV – TWA (ACGIH, 2012)	LT (NR-15, 1978)
Tolueno	20 ppm	78 ppm*

\*Absorção também pela pele.

#### **Indicadores biológicos**

#### -Tolueno:

BEI (ACGIH, 2014):

Tolueno no sangue: 0,02 mg/L (antes da última jornada da semana).

Tolueno na urina: 0,03 mg/L (final da jornada).

o-Cresol na urina (com hidrólise): 0,03 mg/g de creatinina (final da jornada). B

B: O determinante pode estar presente em amostras biológicas coletadas de pessoas que não foram ocupacionalmente expostas em uma concentração que poderia afetar a interpretação do resultado. Tais concentrações basais estão incorporadas no valor do BEI.

IBMP (NR-7, 1978):

Ácido hipúrico na urina: 2,5 g/g de creatinina (Final do último dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada da semana e recomenda-se iniciar a monitorização após 1 mês de exposição). EE

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 5 de 10  
Versão: 8

**Anula e substitui versão: Todas anteriores**

EE: O indicador biológico é capaz de indicar uma exposição ambiental acima do limite de tolerância, mas não possui, isoladamente, significado clínico ou toxicológico próprio, ou seja, não indica doença, nem está associado a um efeito ou disfunção de qualquer sistema biológico.

**Outros limites e valores**

- Tolueno:

IDLH (NIOSH, 2010): 500 ppm

**Medidas de controle de engenharia**

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

**Medidas de proteção pessoal**

**Proteção dos olhos**

Óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e corpo**

Luvas de proteção de PVC e vestuário protetor adequado. O material utilizado deve ser impermeável.

**Proteção respiratória**

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

**Perigos térmicos**

Não apresenta perigos térmicos.

**9 - PROPRIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS**

**Aspecto (estado físico, forma e cor)**

Líquido límpido e incolor (isento de materiais em suspensão).

**Odor e limite de odor**

Semelhante ao benzeno.  
Limite de odor: 1,6 ppm.

**pH**

Não disponível.

**Ponto de fusão/ponto de congelamento**

-95 °C.

**Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição**

111 °C.

**Ponto de fulgor**

4,4 °C (vaso fechado)

**Taxa de evaporação**

Não disponível.

**Inflamabilidade (sólido, gás)**

Não aplicável.

**Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade**

Superior (LES): 7,1%.  
Inferior (LEI): 1,1%.

**Pressão de vapor**

3,8 kPa a 25 °C.

**Densidade de vapor**

3,1 (ar = 1).

**Densidade relativa**

0,871 a 15,6 °C.

**Solubilidade(s)**

Solúvel em solventes orgânicos. Muito pouco solúvel em água (573 - 587 mg/L a 25 °C).

**Coefficiente de partição - n-octanol/água**

Log kow: 2,73.

**Temperatura de autoignição**

480 °C.

**Temperatura de decomposição**

Não disponível.

**Viscosidade**

0,56 mPa.s a 25 °C.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Nome do produto: TOLUENO  
 FISPQ: 0081-18  
 Data da última revisão: 26/03/2024  
 De acordo com a NBR 14725-4:2014  
 Página: 6 de 10  
 Versão: 8

Anula e substitui versão: Todas anteriores

### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

#### Estabilidade e reatividade

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Pode atacar plástico e borracha.

#### Possibilidade de reações perigosas

Reage violentamente com ácido sulfúrico fumegante, ácido nítrico, prata, perclorato, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio com risco de explosão.

#### Condições a serem evitadas

Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.

#### Materiais incompatíveis

Prata, tetracloreto, tetrafluoreto de bromo, ácido nítrico, tetracloreto de dinitrogênio, tetranitrometano, cloro líquido, oxigênio concentrado, ácido sulfúrico fumegante, perclorato, dióxido de nitrogênio, haletos não metálicos, ácido acético, hexafluoreto de urânio e compostos orgânicos de nitrogênio.

#### Produtos perigosos da decomposição

Pode liberar gases tóxicos e irritantes, como monóxido de carbono e dióxido de carbono.

### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

#### Toxicidade aguda

Não classificado como tóxico agudo por via oral, inalatória e dérmica.  
 DL<sub>50</sub> (oral, ratos): > 5000 mg/Kg.  
 DL<sub>50</sub> (dérmica, ratos): 12267 mg/Fg.  
 CL<sub>50</sub> (inalação, vapores, ratos, 4 horas): > 20 mg/L.

#### Corrosão/irritação da pele

Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

#### Lesões oculares graves/irritação ocular

Pode provocar leve irritação ocular com lacrimejamento e vermelhidão.

#### Sensibilização respiratória ou à pele

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

#### Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado como mutagênico.  
 Estudos apresentaram resultados negativos em ensaios in vivo e in vitro.

#### Carcinogenicidade

Não classificado carcinogênico para humanos (Grupo 3 – IARC).

#### Toxicidade à reprodução

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Evidências em mulheres grávidas demonstraram deficiência de crescimento pré e pós-natal, microcefalia e atraso no desenvolvimento fetal.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Pode provocar depressão do sistema nervoso central com dor de cabeça, Pode provocar efeitos narcóticos como tontura, sonolência, inconsciência, náusea, dor de cabeça e incoordenação motora. Em elevadas concentrações, pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória.

#### Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição repetida

Pode provocar danos ao sistema nervoso central com perda de memória, distúrbios no sono, perda da habilidade de concentração, incoordenação motora, disfunção auditiva e distúrbios visuais por exposição repetida ou prolongada.

#### Perigo por aspiração

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com edema pulmonar e pneumonite química.

### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 7 de 10  
Versão: 8  
Ecotoxicidade

**Anula e substitui versão: Todas anteriores**

Tóxico para os organismos aquáticos.  
CL50 (*Oncorhynchus mykiss*, 96h): 5,5 mg/L.  
CE50 (*Ceriodaphnia dubia*, 48h): 3,78 mg/L.

**Persistência e degradabilidade** Não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável. Taxa de degradação: 100% em 14 dias.

**Potencial bioacumulativo** Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos aquáticos. BCF: 90. Log Kow: 2,73.

**Mobilidade no solo** Espera-se mobilidade no solo. Koc = 34 - 120.

**Outros efeitos adversos** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### Métodos recomendados para destinação final

**Produto** Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição final devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

**Restos de produto** Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.

**Embalagem usada** Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.

### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamentações Nacionais e Internacionais

**Terrestre** Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de transportes Terrestres (ANTT), *aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.*

Número ONU 1294

Nome apropriado para embarque TOLUENO

Classe de risco/ subclasse de risco principal 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário NA

Número de risco 33

Grupo de embalagem II

**Hidroviário** DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional).



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Nome do produto: TOLUENO  
FISPQ: 0081-18  
Data da última revisão: 26/03/2024  
De acordo com a NBR 14725-4:2014  
Página: 8 de 10  
Versão: 8

Anula e substitui versão: Todas anteriores

<u>Número ONU</u>	1294
<u>Nome apropriado para embarque</u>	TOLUENE
<u>Classe de risco/subclasse de risco principal</u>	3
<u>Classe de risco/subclasse de risco subsidiário</u>	NA
<u>Grupo de embalagem</u>	II
<u>Em S</u>	F-E, S-E
<u>Perigo ao meio ambiente</u>	O produto não é considerado poluente marinho.
<b>Aéreo</b>	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - ISICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905. IATA - "International Air Transport Association"(Associação Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR).

<u>Número ONU</u>	1294
<u>Nome apropriado para embarque</u>	TOLUENE_
<u>Classe de risco/subclasse de risco principal</u>	3
<u>Classe de risco/subclasse de risco subsidiário</u>	NA
<u>Grupo de embalagem</u>	II

### 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

#### Regulamentações

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2014.

Portaria MTE nº 704, de 28 de maio de 2015 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto Nº 6.911, de 19 de janeiro de 1935 e Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Civil do Estado, quando se tratar de fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial, manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportação, importação, desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e tráfego dos produtos de produtos controlados, sendo indispensável autorização prévia do Comando da Polícia Civil para realização destas operações.

### 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e

contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.



## **Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico**

**Nome do produto:** TOLUENO  
**FISPQ:** 0081-18  
**Data da última revisão:** 26/03/2024  
**De acordo com a NBR 14725-4:2014**  
**Página:** 9 de 10  
**Versão:** 8

**Anula e substitui versão: Todas anteriores**

### **Legendas e abreviaturas**

**ACGIH** - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

**BCF** - *Bioconcentration Factor*

**BEI** - *Biological Exposure Indices*

**CAS** - *Chemical Abstracts Service*

**CE50** - *Concentração Efetiva 50%*

**CL50** - *Concentração Letal 50%*

**DL<sub>50</sub>** - *Dose Letal 50%*

**IARC** - *International Agency for Research on Cancer*

**IBMP** - *Índice Biológico Máximo Permitido*

**IDLH** - *Immediately Dangerous to Life or Health*

**LEI** - *Limite de explosividade inferior*

**LES** - *Limite de explosividade superior*

**LT** - *Limite de Tolerância*

**NA** - *Não Aplicável.*

**NIOSH** - *National Institute for Occupational Safety and Health*

**NR** - *Norma Regulamentadora*

**ONU** - *Organização das Nações Unidas*

**SBCA** - *Self Contained Breathing Apparatus*

**TLV** - *Threshold Limit Value*

**TWA** - *Time Weighted Average*

### **Referências bibliográficas**

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Novembro, 2014.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: Novembro, 2014.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: Novembro, 2014.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: Novembro, 2014.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical



## ***Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico***

**Nome do produto: TOLUENO**

**FISPQ: 0081-18**

**Data da última revisão: 26/03/2024**

**De acordo com a NBR 14725-4:2014**

**Página: 10 de 10**

**Versão: 8**

**Anula e substitui versão: Todas anteriores**

LOWER OLEFINS AND AROMATIC TEAM - Chemical Safety Report Part B: Toluene. 2010.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: Novembro, 2014.

NITE-GHS JAPAN - NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <[http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html)>. Acesso em: Novembro, 2014.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: Novembro, 2014.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: Novembro, 2014.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: Novembro, 2014.